

Link do produktu: <https://mediasort.pl/sterownik-mikroprocesorowy-mcc-050-p-11582.html>

Sterownik mikroprocesorowy MCC 050

Cena brutto	5 859,00 zł
Cena netto	4 763,41 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	0740
Producent	Mikster

Opis produktu

Sterowniki mikroprocesorowe MCC-050 są urządzeniami przeznaczonymi do automatycznego sterowania KOMORAMI WĘDZARNICZO-PARZELNICZYMI oraz KOTŁAMI WARZELNYMI w przemyśle mięsnym.

Powyższe sterowniki znajdują również zastosowanie w obsłudze innych urządzeń przemysłowych, które wymagają programowej pracy oraz pomiaru wielkości fizycznych takich jak: temperatura, ciśnienie itp.

Cechy produktu:

- przemysłowa konstrukcja o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne
- możliwość montażu w "ślepe" otwory (od czoła)
- bardzo mała głębokość montażowa
- duża powierzchnia obsługowa
- klawisze typu click
- czytelne wyświetlacze LED
- wewnętrzna pamięć rejestracji danych procesu
- praca w systemie MPC4
- gotowe rozwiązanie bez konieczności tworzenia firmware
- wiele tysięcy zadowolonych użytkowników

ZASILANIE:	24 VAC
POBÓR MOCY:	10 W
WYMIARY:	Wymiary otworu montażowego: 143x238 mm Głębokość montażowa wraz z przyłączami: 47 mm Wymiary zewnętrzne ramki z uszczelką: 187x280 mm
WYŚWIETLACZ:	LED 0,8 '' x 4 cyfry LED 0,8 '' x 4 cyfry LED 0,8 '' x 3 cyfry LED 0,8 '' x 3 cyfry LED 0,8 '' x 3 cyfry LED 0,8 '' x 3 cyfry LED ½ '' x 3 cyfry
WAGA:	Sterownik: 1250 g Transformator: 800 g
OBUDOWA :	Jednoczęściowa typu Front Panel
STOPIEŃ OCHRONY:	Od strony przyłączy: IP 20 Od strony czoła: IP 65
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY:	-50.. +400 °C (rozdzielczość 0.1 °C)
WARUNKI PRACY:	Temperatura pracy 0 °C .. +60 °C

	Temperatura składowania -20 °C .. +70 °C Wilgotność : 0..75%
PROGRAMY:	50 definiowanych przez użytkownika
KOMUNIKACJA CYFROWA:	1x RS 232 1x RS 485
REJESTRACJA POMIARÓW	do 5000 próbek
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO	Tak
OPROGRAMOWANIE PC:	MPC4
AUTOSTART	Tak
WEJŚCIA :	Wejścia analogowe : 2 Typ wejścia analogowego Czujnik temperatury PT 100 Zakres: -50 .. 400 °C Dokładność: 0,1 °C Wejście dwustanowe: 1 TYP WEJŚCIA DWUSTANOWEGO: 0-220 VAC (0-24 VAC) Optoizolacja
WYJŚCIA :	Wyjścia przekaźnikowe: 8 (Typ wyjścia przekaźnikowego: Zwierne 250 V Sumaryczny prąd załączonych przekaźników: I _{max} = 5A)
INNE:	kontrola i regulacja temperatury wewnątrz komory wędzarniczej w zakresie od -10 do 250°C sterowanie przyrostem temperatury komory w funkcji temperatury batonu, delta_max = 25.5°C kontrola temperatury batonu w zakresie od -10 do 250°C Impulsowanie wilgotności analiza i sygnalizacja stanów awaryjnych tryb pracy ręcznej
OBCIĄŻALNOŚĆ STYKÓW PRZEKAŹNIKOWYCH	Zalecane zewnętrzne zabezpieczenie - bezpiecznik topikowy: 6,3 A Maksymalny prąd sumaryczny (szyna) - 4AUWAGA ! Nie zaleca się używanie bezpieczników większych niż 6,3 A
SPEŁNIA NORMY:	Zgodne z dyrektywą: 89/336/EWG wraz ze zmianami 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG PN-EN 60751 +A2:1997 PN-92 / E-08106 PN-EN 50082-2:1997 PN-EN 61000-4-5:1999 PN-EN 61000-4-4: 1999 PN-EN 61000-4-2: 1999 EN 61000-4-11: 1997 PN-EN 61000-4-8:1998