

Link do produktu: <https://mediasort.pl/sterownik-mikroprocesorowy-mcm-023-p-11590.html>

Sterownik mikroprocesorowy MCM 023

Cena brutto	6 250,00 zł
Cena netto	5 081,30 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	7666
Producent	Mikster

Opis produktu

Sterownik mikroprocesorowy **MCM-023** jest przeznaczony do automatycznego sterowania urządzeń przemysłowych wymagających programowej pracy oraz pomiaru wielkości fizycznych np. temperatura, ciśnienie itp. W szczególności przeznaczone są one do MASOWNIC PRÓŻNIOWYCH, MIESZAŁEK.

Cechy produktu:

- przemysłowa konstrukcja o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne
- możliwość montażu w "ślepe" otwory (od czoła)
- bardzo mała głębokość montażowa
- klawisze typu click
- czytelne wyświetlacze LED
- wewnętrzna pamięć rejestracji procesu
- praca w systemie MPC4
- gotowe rozwiązanie bez konieczności tworzenia firmware
- wiele tysięcy zadowolonych użytkowników

ZASILANIE: 24 VAC

POBÓR MOCY: 10 W

WYMIARY: Wymiary otworu montażowego: 142x236 mm
Głębokość montażowa wraz z przyciskami: 47 mm
Wymiary zewnętrzne ramki z uszczelką: 187x280mm

WYŚWYTLACZ: LED 1/2" x 4 cyfry LED 1/2" x 2 cyfry
LED 1/2" x 2 cyfry LED 1/2" x 2 cyfry
LED 1/2" x 2 cyfry LED 1/2" x 2 cyfry

WAGA: Sterownik: 1250 g
Transformator: 800 g

OBUDOWA : Jednoczołowa typu Front Panel

STOPIEŃ OCHRONY: Od strony przycisków: IP 20
Od strony czoła: IP 67

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY: -50.. +99 °C (rozdzielczość 1 °C)

POMIAR WILGOTNOŚCI: Nie

POMIAR CIŚNIENIA/PRÓŻNI: Tak, 0..99%

WARUNKI PRACY: Temperatura pracy -20 °C .. +60 °C

	Temperatura składowania -20 °C .. +70 °C Wilgotność : 0..75%
PROGRAMY:	50 (0..49) programów technologicznych, dowolnie zmienianych przez użytkownika, 6 cykli na program, maksymalny czas cyklu 100 godzin, 2 fazy na cykl maksymalny czas fazy 99 minut
KOMUNIKACJA CYFROWA:	Nie
TYP REGULATORA:	Nie
KLAWIATURA:	20 klawiszy typu "CLICK SWITCH"
REJESTRACJA POMIARÓW	Nie
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO	Tak
OPROGRAMOWANIE PC:	Nie
AUTOSTART	Tak
WEJŚCIA :	Wejścia analogowe: 2 Czujnik temperatury: PT - 100 Wejście prądowe 0..20 mA Wejście dwustanowe: 0 Wejście próżni (wbudowany przetwornik) Optoizolacja
WYJŚCIA :	Wyjścia przełącznikowe: 8 (Typ wyjścia przełącznikowego: Zwiernie 250 V Sumaryczny prąd załączonych przełączników: I _{max} = 5A) Wyjścia analogowe: 1
INNE:	Stopniowa regulacja prędkości obrotowej bębna Tryb pracy ręcznej, Programowe sterowanie urządzeniami wykonawczymi (styczniki, elektrozawory, itp.) Automatyczna realizacja programu technologicznego, Kontrola i regulacja temperatury Kontrola i regulacja próżni (ciśnienia) 0-100 kPa