

Link do produktu: <https://mediasort.pl/dimmerbox-sterownik-sciemniacz-wifi-p-12111.html>

DimmerBox sterownik ściemniacz WIFI

Cena brutto	289,00 zł
Cena netto	234,96 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	dimmerBox
Producent	Blebox

Opis produktu

DimmerBox to pierwszy na świecie sterownik pozwalający włączać i wyłączać oraz kontrolować jasność tradycyjnego oświetlenia 230V – zarówno żarowego jak i LED bezpośrednio z użyciem smartfonów i tabletów - również z dowolnego miejsca na świecie.

Pozwala kontrolować wszystkie źródła światła przystosowane do ściemniania (zarówno metoda leading edge jak i trailing edge) - wystarczy z poziomu aplikacji wybrać typ lampy, która chce się sterować a urządzenie samo dostosuje swoje parametry aby zapewnić optymalne i bezpieczne funkcjonowanie.

Zintegrowana funkcja soft-start nie tylko wpływa pozytywnie na komfort użytkownika, gdyż światło po włączeniu zapala się płynnie, lecz także znacząco zwiększa żywotność żarówki (w przypadku źródeł światła z włóknem żarowym).

DimmerBox pozwala na dobranie jasności oświetlenia w zależności od potrzeb a dodatkowo posiada funkcje sterowania czasowego (np. światło może powoli przygasać podczas zasypiania lub rozjaśniać się w ciemny, zimowy poranek).

Posiada inteligentny bezpiecznik - w przypadku wykrycia niebezpiecznego zdarzenia natychmiast odłączy on uszkodzone urządzenie a po rozwiązaniu problemu (np. wymianie żarówki) wystarczy dotknąć palcem odpowiedni przycisk na ekranie smartfonu aby "wymienić bezpiecznik".

Nie wymaga dodatkowych modułów sterujących, hubów i jednostek centralnych.

Dzięki sterownikom dimmerBox z łatwością można zasymulować swoją obecność w domu (dłuższy wyjazd/urlop).

Korzystając z darmowej aplikacji **wBox** możesz sterować urządzeniami w Twoim domu, ogrodzie czy firmie - zarówno będąc w ich zasięgu jak też z dowolnego miejsca na Świecie - bez dodatkowych urządzeń - wystarczy domowa sieć WiFi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

napięcie zasilania	230V AC
zużycie energii	
tryby sterowania	leading edge, trailing edge
typ wyjść	faza na wyjściu
maksymalne obciążenie	250W
ilość wejść	2
typ wejść	logiczne, zwierane do N, konfigurowalne
obsługiwane przyciski	monostabilne pojedyncze/podwójne (dzwonkowe) - bez podświetlenia
wymiary	48 x 38 x 23 mm
stopień ochrony	IP20
sposób montażu	w puszcze, w ścianie, we wnętrzu obudowy urządzenia ściemnianego
częstotliwość transmisji	2.4 GHz
kompatybilne urządzenia i systemy	Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5

