

Link do produktu: <https://mediasort.pl/panel-indu-imax-1000-tc-512mb-p-11623.html>

Panel INDU iMAX-1000 TC 512MB

Cena brutto	9 950,00 zł
Cena netto	8 089,43 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	8777
Producent	Mikster

Opis produktu

INDU iMAX-1000 to rodzina komputerów przemysłowych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, a przede wszystkim tam, gdzie część operatorska narażona jest na działanie wody oraz silnych środków myjących.

Użyte w ich konstrukcji wyświetlacze wysokiej rozdzielczości i jasności oraz panele dotykowe odporne na uszkodzenia mechaniczne pozwalają na ich zastosowanie w najbardziej wymagających aplikacjach.

Przeznaczenie

- komory wędzarniczo-parzelnicze
- komory dojrzalnicze
- komory klimatyczne

INDU iMAX-1000 można teraz nabyć z całkowicie **NOWYM** interfejsem użytkownika. Nowa szata graficzna systemu operacyjnego uległa diametralnej zmianie. Okna poszczególnych menu zostały przeprojektowane, zyskując tym samym na przejrzystości. Opisy poszczególnych parametrów i kroków są znacznie większe, co umożliwia ich łatwiejszą lokalizację bez konieczności nadwyrężania wzroku.

Moduł wykonawczy dla systemu INDU WRC

Wyposażony został w:

- 4 wyjścia prądowe AO (0..20mA, 4..20mA).
- 8 wejść cyfrowych DI 24V AC/DC.
- 6 wejść analogowych PT (PT-100, PT-500, PT-1000), termopary (B, E, J, K, R, S, T, N).
- 32 wyjścia przekaźnikowe DO.
- porty komunikacyjny PC RS485.
- porty komunikacyjny LAN (RJ45).

Wymiana danych pomiędzy komputerem, a Modułem **INDU WRC COMBO-01** odbywa się za pośrednictwem interfejsu RS485 **lub ETHERNET**.

STEROWNIK INDU iMAX
ZASILANIE:

POBÓR MOCY:

WYMIARY:

WYŚWIETLACZ TYPU TOUCHSCREEN:

DANE TECHNICZNE
24V AC

35 W

Głębokość montażowa wraz z przyłączami: 120 mm
Wymiary zewnętrzne indu iMax 1000: 330x250mm

Indu iMax 1000 – XGA/1024x768pixli – TFT10" – 16,777,216 kolorów

WAGA:	Sterownik: 3500g Transformator: 800g
OBUDOWA :	Jednoczęściowa typu Front Panel
STOPIEŃ OCHRONY:	Od strony przyłączy: IP 21 Od strony czoła: IP 68
CPU	AMD Geode LX-800 processor
PAMIĘĆ	RAM 512MB (max 1GB – opcja) FLASH 512MB (max 1GB – opcja) HDD (opcja)
BIOS:	AWARD
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO	1x1.trans - Panel operatorski INDU iMAX 1000
OPROGRAMOWANIE:	Windows-CE 5.0 (Windows-XP opcja)
KOMUNIKACJA – PORTY WEJŚĆ/WYJŚĆ:	1x RS 485 1x RS232 2xUSB 1xPS/2 KB/MS 1xLPT 2xRJ45 (LAN) 1xFDD 2xSATA 1xCFI
WARUNKI PRACY:	Temperatura pracy 0 °C .. +55 °C Temperatura składowania -20 °C .. +60 °C Wilgotność : 5..90%
Moduł Indu WRC Combo	Dane techniczne
ZASILANIE:	230V AC
OBUDOWA:	Ze stali nierdzewnej do montażu na szynie TS35
WYMIARY:	370x86x120 mm
TEMPERATURA:	Przechowywania -40..+85 °C Pracy -25..+70 °C
WYŚWIETLACZ:	Cyfrowy 8 segmentowy
KLAWIATURA:	Brak
SYGNALIZACJA STANÓW:	Dioda LED dla 5V
KOMUNIKACJA	RS485, LAN (RJ45)