

Link do produktu: <https://mediasort.pl/pilot-remote-pro-wifi-p-12118.html>

## Pilot µRemote PRO WIFI

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>190,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>154,47 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>µRemotepro</b>         |
| Producent        | <b>Blebox</b>             |

### Opis produktu

**µRemote** to pierwszy pilot czwartej generacji. Przy jego pomocy można sterować wszystkimi urządzeniami w domu i ogrodzie. Konfigurowany z aplikacji, ładowany jak smartfon.

Przy pomocy pilota µRemote można kontrolować wszystkie urządzenia oparte o technologie µWiFi: bramy, rolety, oświetlenie czy inne urządzenia elektryczne.

Dzięki dwukierunkowej komunikacji pilot sygnalizuje, czy polecenie zostało wykonane, dodatkowo w wersji PRO poza sygnalizacją optyczną, zastosowano sprzężenie haptyczne w postaci wibracji.

µRemote można skonfigurować i połączyć z urządzeniami przy pomocy tej samej aplikacji, której używa się do sterowania innymi urządzeniami wBox. µRemote wykorzystuje technologie kryptograficzne stosowane w bankowości, wielokrotnie bardziej skuteczne od stosowanych obecnie. W przypadku zagubienia lub kradzieży pilota, natychmiast można usunąć jego dostęp przy pomocy aplikacji.

Dostępny w dwóch wersjach: Basic i Pro (wersja Pro posiada eleganckie, metalowe wykończenie, wersja Basic z powodzeniem sprawdza się jako zapasowy pilot - również ze względu na niższą cenę).

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| napięcie zasilania                | 5V poprzez złącze micro USB                                                                    |
| zużycie energii                   |                                                                                                |
| zakres pomiarowy                  | od -55°C do 125°C                                                                              |
| dokładność pomiaru                | ± 0,5°C w zakresie od -10°C do 85°C                                                            |
| wymiar                            | 31 x 45 x 15 mm                                                                                |
| wymiary sondy                     | średnica 6mm, długość 51mm                                                                     |
| rodzaj sondy                      | przewodowa, wodoodporna, długość przewodu 1m                                                   |
| typ wejść                         | logiczne, przyciskowe, zwierane do N                                                           |
| obsługiwane przyciski             | monostabilne (dzwonkowe), bistabilne (tradycyjne, krzyżowe) - bez podświetlenia                |
| stopień ochrony                   | IP32                                                                                           |
| sposób montażu                    | dwustronna taśma montażowa, montaż w miejscu osłoniętym od deszczu                             |
| częstotliwość transmisji          | 2.4 GHz                                                                                        |
| kompatybilne urządzenia i systemy | Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5 |