

Link do produktu: <https://mediasort.pl/rejestrator-netino-nru-20-pharm-p-11604.html>

Rejestrator NETINO NRU-20 PHARM+

Cena brutto	1 075,00 zł
Cena netto	873,98 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	E383
Producent	Mikster

Opis produktu

Przeznaczenie:

- radiowy odczyt pomiarów z czujników systemu NETINO-PHARM
- kontrola , rejestracja temperatury leków
- kontrola , rejestracja temperatury szczepionek
- kontrola i alarmowanie zaniku zasilania lodówek

Opis:

Rejestrator Netino NRU-10 Pharm jest głównym elementem systemu rejestracji NETINO-PHARM.

Został zaprojektowany podobnie jak pozostałe elementy systemu NETINO-PHARM z uwzględnieniem specjalnych wymagań branży farmaceutycznej.

Cechy funkcjonalne:

- bezprzewodowy odczyt danych z czujników pomiarowych
- alarmy SMS o zaniku zasilania (możliwa opcja bez abonamentu GSM)
- alarmy SMS o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury lub wilgotności (możliwa opcja bez abonamentu GSM)
- autonomiczna praca bez konieczności posiadania telefonu GSM
- wewnętrzny akumulator zabezpieczający wysyłanie SMS przy zaniku zasilania
- duży zasięg transmisji radiowej z czujników , większy niż technologia BlueTooth
- duża pojemność pamięci danych rejestratora (ponad 200 dni !!)

Idealne rozwiązanie dla aptek, przychodni zdrowia oraz szpitali.

Dane techniczne

Porty komunikacji

- RJ45 LAN
- USB

- GSM(powiadomienia SMS)

Pamięć rejestracji

260 000 rekordów - 5 dni rejestracji (co 1 min.) dla 1 czujnika przy pełnej sieci składającej się z 32 czujników.

Zasilanie

Zasilacz 230V AC/ 5VDC
Wewnętrzne podtrzymanie zasilania.

Warunki pracy

-10°C .. 60°C

Wilgotność : 0..75%

Warunki składowania

Temperatura: -20°C..60 °C

Wilgotność: 0..75%

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Odporność wg. normy
PN-EN61000-6-2

Transmisja danych

Częstotliwość pracy: 868,4 MHz

Dane montażowe

Wymiary zewnętrzne

Obudowa:
160x32x100mm (szer. wys. gł.)
z antena
160x97x100mm (szer. wys. gł.)

Waga

0.5kg

Mocowanie

Możliwość zawieszenia na ścianie.

Stopień ochrony, obudowa

IP27, ABS