

Link do produktu: <https://mediasort.pl/sterownik-indu-imax-500-mas-h-p-11625.html>

Sterownik INDU iMAX-500 MAS-H

Cena brutto	7 490,00 zł
Cena netto	6 089,43 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	A061
Producent	Mikster

Opis produktu

Sterowniki mikroprocesorowy **iMAX-500 MAS-H** jest urządzeniem kompaktowym typu All-in-One, czyli integrującymi w sobie funkcję sterownika, dotykowego panela operatorskiego rozbudowanego o opcje komunikacyjne oraz wbudowaną obsługę sygnałów wejściowych i wyjściowych. Dzięki swoim możliwościom sterowniki te znajdują zastosowanie w aplikacjach sterowania procesami przemysłowymi, w których zachodzi konieczność kontroli takich parametrów jak temperatura, ciśnienie, próżnia, wilgotność, waga itp.

Przeznaczenie

- masownice
- komory warzelniczo-parzelnicze
- komory dojrzewalnicze
- komory klimatyczne

Sterownik Indu iMax

ZASILANIE:

POBÓR MOCY:

WYMIARY:

WYŚWIETLACZ TYPU TOUCHSCREEN:

WAGA:

OBUDOWA :

STOPIEŃ OCHRONY:

CPU

ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO

OPROGRAMOWANIE:

Dane techniczne

24V DC $\pm 10\%$ 1A

18 W

Głębokość montażowa wraz z przyłączami: 100 mm
Wymiary zewnętrzne indu iMax 500: 178x270mm.

QVGA/320x240pixli - TFT 5,7" - 16,777,216 kolorów

Sterownik: 1200g

Jednoczęściowa typu Front Panel

Od strony przyłączy: IP 20
Od strony czoła: IP 65

ARM7

1x1.trans - Sterownik INDU iMAX 500 MAS

Wbudowane z podziałem na aplikacje:**

- nadziewarka próżniowa
- komora rozmrażalnicza
- komora wędzarnicza
- kocioł parzelniczy

- system żywienia
- piec cukierniczy
- młyn kulowy
- masownica
- miesiarka
- myjka

PORTY WYJŚĆ:

** - urządzenie może posiadać tylko jedna zainstalowaną aplikację.

14 przekaźnikowych lub 28 tranzystorowych
1x analogowe

PORTY WEJŚĆ

4 analogowe
8 cyfrowych

WEJŚCIA CYFROWE POMIAROWE

1

PORTY CYFROWE:

RS 485

WARUNKI PRACY:

Temperatura pracy 0 °C .. +55 °C

Temperatura składowania -20 °C .. +65 °C

Wilgotność : 5..85%