

Link do produktu: <https://mediasort.pl/sterownik-mikroprocesorowy-mcc-026-p-11581.html>

Sterownik mikroprocesorowy MCC 026

Cena brutto	5 702,00 zł
Cena netto	4 635,77 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	2453
Producent	Mikster

Opis produktu

Opis

Sterowniki mikroprocesorowy serii MCC-026 jest przeznaczony do automatycznego sterowania urządzeń przemysłowych wymagających programowej pracy oraz pomiaru wielkości fizycznych np. temperatura, wilgotność itp. W szczególności sterownik przeznaczony jest do sterowania procesem technologicznym w KOMORACH SUSZARNICZYCH.

Przeznaczenie

- komory suszarnicze
- komory klimatyczne
- systemy kontroli temperatury i wilgotności

ZASILANIE:	24 VAC
POBÓR MOCY:	10 W
WYMIARY:	Wymiary otworu monta?owego: 143x238 mm G??boko?? monta?owa wraz z przy??czami: 48 mm Wymiary zewn?trzne ramki z uszczelk?: 187x280mm
WY?WIETLACZ:	LED 0,8 '' x 4 cyfry LED 0,8 '' x 2 cyfry LED 0,8 '' x 2 cyfry LED 0,8 '' x 2 cyfry LED 0,8 '' x 2 cyfry LED 0,8 '' x 2 cyfry
WAGA:	Sterownik: 1250 g Transformator: 800 g
OBUDOWA :	Jednocz??ciowa typu Front Panel
STOPIE? OCHRONY:	Od strony przy??czy: IP 20 Od strony czo?a: IP 65
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY:	-30.. +400 °C (rozdzielczo?? 0.1 °C)
POMIAR WILGOTNO?CI:	kontrola i regulacja wilgotno?ci 0-99 %
WARUNKI PRACY:	Temperatura pracy 0 °C .. +60 °C Temperatura sk?adowania -20 °C .. +70 °C

Wilgotno?? : 0..75%

PROGRAMY:

50 (0..49) programów technologicznych, dowolnie zmienianych przez użytkownika, program automatycznego mycia komory (99)

KOMUNIKACJA CYFROWA:

1x RS 485 - komunikacja z komputerem PC
1x RS232

TYP REGULATORA:

1x1.trans - Sterownik MCC 026

KLAWIATURA:

28 klawiszy typu "CLICK SWITCH"

REJESTRACJA POMIARÓW

2000 próbek, rejestracja wartości zadanych oraz zmierzonych

ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO

Jest

OPROGRAMOWANIE PC:

MPC3

AUTOSTART

Jest w/g RTC z możliwością zaprogramowania wyprzedzenia zakończenie sterownika do 24 godzin

WEJŚCIA :

Wejścia analogowe : 3
Typ wejścia analogowego
2x Czujnik temperatury PT 100 (suchy. mokry)
Zakres pomiaru temperatury : -30 .. 400 °C
Dokładność: 0,1 °C
Zakres pomiaru wilgotności: 0..99 %
Dokładność: 1 %
Wejście prądowe 4..20 mA (czujnik wilgotności)
Wejście dwustanowe: 1
TYP WEJŚCIA DWUSTANOWEGO:
0-220 VAC (0-24 VAC)
Optoizolacja

WYJŚCIA :

Wyjścia przekaźnikowe: 8
(Typ wyjścia przekaźnikowego: Zwierne 250 V
Sumaryczny prąd wszystkich przekaźników: I_{max} = 5A)

INNE:

warunkowe wykonywanie programu w zależności od wilgotności
programowe sterowanie urządzeniami wykonawczymi (styczniki, elektrozawory, itp.)
tryb pracy ręcznej