

Link do produktu: <https://mediasort.pl/sterownik-mikroprocesorowy-mcc-106-p-11585.html>



Sterownik mikroprocesorowy MCC 106

Cena brutto	7 408,00 zł
Cena netto	6 022,76 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1532
Producent	Mikster

Opis produktu

Podstawowymi funkcjami sterownika mikroprocesorowego **MCC-106 FUTURE** są: pomiar temperatury komory, pomiar temperatury batonu, sterowanie 10 urządzeniami wykonawczymi, analizę i sygnalizację stanów awaryjnych, automatyczną realizację programu pracy.

Sterownik **MCC-106 FUTURE** posiada możliwość zaprogramowania 50 programów technologicznych, które mogą być w dowolny sposób zmieniane przez użytkownika.

Cechy produktu:

- przemysłowa konstrukcja o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne
- możliwość montażu w "ślepe" otwory (od czoła)
- bardzo mała głębokość montażowa
- duża powierzchnia obsługowa
- klawisze typu click
- czytelne wyświetlacze LED
- wewnętrzna pamięć rejestracji danych procesu
- praca w systemie MPC4
- gotowe rozwiązanie bez konieczności tworzenia firmware
- wiele tysięcy zadowolonych użytkowników

ZASILANIE:	24 VAC
POBÓR MOCY:	10 W
WYMIARY:	Wymiary otworu monta?owego: 143x238 mm G??boko?? monta?owa wraz z przy??czami: 48 mm Wymiary zewn?trzne ramki : 187x280mm
WY?WIETLACZ:	LED 0,8 '' x 3 cyfry LED 0,8 '' x 3 cyfry LED 0,8 '' x 3 cyfry LED 0,8 '' x 3 cyfry LED 0,8 '' x 2 cyfry LED 0,8 '' x 4 cyfry LED 0,8 '' x 4 cyfry LED 0,8 '' x 4 cyfry
WAGA:	Sterownik: 1250 g Transformator: 800 g
OBUDOWA :	Jednocz??ciowa typu Front Panel
STOPIE? OCHRONY:	Od strony przy??czy: IP 20 Od strony czo?a: IP 65
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY:	-50.. +400 °C (rozdzielczo?? 0.1 °C)

WARUNKI PRACY:	Temperatura pracy 0 °C .. +60 °C Temperatura składowania -20 °C .. +70 °C Wilgotność : 0..75%
PROGRAMY:	50 (0..49) programów technologicznych, dowolnie zmienianych przez użytkownika, program automatycznego mycia komory (99)
KOMUNIKACJA CYFROWA:	1x RS 232 1x RS 485
TYP REGULATORA:	Nie
KLAWIATURA:	28 klawiszy typu "CLICK SWITCH"
REJESTRACJA POMIARÓW	do 5000 próbek
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO	Tak
OPROGRAMOWANIE PC:	MPC4
AUTOSTART	Tak
WEJŚCIA :	Wejścia analogowe :2 Typ wejścia analogowego Czujnik temperatury PT 100 Zakres: 100 .. 200 °C Dokładność: 0,1 °C Wejście dwustanowe: 1 TYP WEJŚCIA DWUSTANOWEGO: 0-220 VAC (0-24 VAC) Optoizolacja
WYJŚCIA :	Wyjścia przekaźnikowe: 10 (Typ wyjścia przekaźnikowego: Zmierne 250 V Sumaryczny prąd wszystkich przekaźników: Iomax = 5A)
INNE:	Kontrola i regulacja temperatury wewnątrz piekarnika, (zakres 0..200°C) kontrola i regulacja przyrostu temperatury (wzrost ryb), (zakres 0..99°C/min) kontrola temperatury batonu (zakres 0..200°C) analiza i sygnalizacja stanów awaryjnych automatyczna realizacja programu pracy piekarnika i uruchądze dodatkowych (styczniki, elektrozawory itp.) tryb pracy ręcznej umożliwia bezpořrednie sterowanie uruchądzeniami wykonawczymi (pomocne przy pracach serwisowych) Współpraca z komputerem nadrzędnym
OBCIĄŻALNOŚĆ STYKÓW PRZEKĄŹNIKOWYCH	Zalecane zewnętrzne zabezpieczenie - bezpiecznik topikowy: 6,3 A Maksymalny prąd sumaryczny (szyna) - 4AUWAGA ! Nie zaleca się używanie bezpieczników większych niż 6,3 A
SPEŁNIA NORMY:	Zgodne z dyrektyw: 89/336/EWG wraz ze zmianami 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG PN-EN 60751 +A2:1997 PN-92 / E-08106 PN-EN 50082-2:1997 PN-EN 61000-4-5:1999 PN-EN 61000-4-4: 1999 PN-EN 61000-4-2: 1999 EN 61000-4-11: 1997 PN-EN 61000-4-8:1998

