

Link do produktu: <https://mediasort.pl/sterownik-mikroprocesorowy-mcm-020-p-11587.html>

Sterownik mikroprocesorowy MCM 020

Cena brutto	5 693,00 zł
Cena netto	4 628,46 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	0726
Producent	Mikster

Opis produktu

Sterownik mikroprocesorowy **MCM-020** jest przeznaczony do automatycznego sterowania urządzeń przemysłowych wymagających programowej pracy oraz pomiaru wielkości fizycznych np. temperatura, ciśnienie itp. W szczególności przeznaczone są one do MASOWNIC PRÓŻNIOWYCH, MIESZAŁEK.

Cechy produktu:

- przemysłowa konstrukcja o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne
- możliwość montażu w "ślepe" otwory (od czoła)
- bardzo mała głębokość montażowa
- klawisze typu click
- czytelne wyświetlacze LED
- gotowe rozwiązanie bez konieczności tworzenia firmware
- wiele tysięcy zadowolonych użytkowników

ZASILANIE:	24 VAC
POBÓR MOCY:	10 W
WYMIARY:	Wymiary otworu montażowego: 142x236 mm Głębokość montażowa wraz z przyciskami: 47 mm Wymiary zewnętrzne ramki z uszczelką: 187x280mm
WYŚWIETLACZ:	LED 1/2" x 4 cyfry LED 1/2" x 2 cyfry LED 1/2" x 2 cyfry LED 1/2" x 2 cyfry LED 1/2" x 2 cyfry LED 1/2" x 2 cyfry
WAGA:	Sterownik: 1250 g Transformator: 800 g
OBUDOWA :	Jednoczłonowa typu Front Panel
STOPIEŃ OCHRONY:	Od strony przycisków: IP 20 Od strony czołowej: IP 67
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY:	-50.. +99 °C (rozdzielczość 1 °C)
POMIAR WILGOTNOŚCI:	Nie
POMIAR CIŚNIENIA/PRÓŻNI:	Tak - 0..99%
WARUNKI PRACY:	Temperatura pracy -20 °C .. +60 °C Temperatura składowania -20 °C .. +70 °C Wilgotność : 0..75%

PROGRAMY:	50 (0..49) programów technologicznych, dowolnie zmienianych przez użytkownika, 6 cykli na program, maksymalny czas cyklu 100 godzin, 2 fazy na cykl maksymalny czas fazy 99 minut
KOMUNIKACJA CYFROWA:	Nie
TYP REGULATORA:	Nie
KLAWIATURA:	20 klawiszy typu "CLICK SWITCH"
REJESTRACJA POMIARÓW	Nie
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO	Tak
OPROGRAMOWANIE PC:	Nie
AUTOSTART	Tak
WEJŚCIA :	Wejścia analogowe: 2 Czujnik temperatury: PT - 100 Wejście prądowe 0..20 mA Wejście dwustanowe: 0 Wejście próżni (wbudowany przetwornik) Optoizolacja
WYJŚCIA :	Wyjścia przełącznikowe: 8 (Typ wyjścia przełącznikowego: Zmierne 250 V Sumaryczny prąd załączonych przełączników: I _{max} = 5A) Wyjścia analogowe: 1
INNE:	Stopniowa regulacja prędkości obrotowej bębna Tryb pracy ręcznej, Programowe sterowanie urządzeniami wykonawczymi (styczniki, elektrozawory, itp.) Automatyczna realizacja programu technologicznego, Kontrola i regulacja temperatury Kontrola i regulacja próżni (ciśnienia) 0-100 kPa