

Link do produktu: <https://mediasort.pl/sterownik-mikroprocesorowy-mcm-022-p-11589.html>

Sterownik mikroprocesorowy MCM 022

Cena brutto	4 760,00 zł
Cena netto	3 869,92 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	0731
Producent	Mikster

Opis produktu

Głównym przeznaczeniem sterownika **INDU-22** jest sterowanie urządzeniem zgodnie z algorytmem czasowym poprzez cykliczne załączanie i wyłączanie urządzeń wykonawczych. Jedną z typowych aplikacji sterownika **INDU-22** jest sterowanie masownicą próżniową.

Cechy produktu:

- przemysłowa konstrukcja o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne
- możliwość montażu w "ślepe" otwory (od czoła)
- bardzo mała głębokość montażowa
- standardowy wymiar montażowy 96x96 mm
- klawisze typu click
- czytelne wyświetlacze LED
- gotowe rozwiązanie bez konieczności tworzenia firmware
- wiele tysięcy zadowolonych użytkowników

ZASILANIE:	230 VAC (opcja: 24, 110)
POBÓR MOCY:	4,2 VA
DOKŁADNOŚĆ:	0.1 °C
WYMIARY:	Wymiary otworu montażowego: 93x93 mm Głębokość montażowa wraz z przyciskami: 68 mm Wymiary zewnętrzne ramki z uszczelką: 144x144 mm
WYŚWIETLACZ:	LED 1/2" x 4 cyfry LED 1/2" x 3 cyfry LED 1/2" x 3 cyfry
WAGA:	Sterownik: 600 g
OBUDOWA :	Jednoczłonowa typu Front Panel
STOPIEŃ OCHRONY:	Od strony przycisków: IP 20 Od strony czoła: IP 65
WARUNKI PRACY:	Temperatura pracy -10 °C .. +55 °C Temperatura składowania -15 °C .. +60 °C
KOMUNIKACJA CYFROWA:	1x RS 485
KLAWIATURA:	7 klawiszy (micro switch)

REJESTRACJA POMIARÓW :	Rejestracja wartości zadanych oraz zmierzonych ok. 100 000 rejestracji.
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO:	Tak
OPROGRAMOWANIE PC:	Monitor INDU
AUTOSTART	możliwość startu procesu o wybranej godzinie lub po ustalonym czasie
WEJŚCIA :	2 cyfrowe bezpotencjałowe: Wejścia kontrolne: zwierne do masy układowej Maksymalna rezystancja zwartego styku 100 Ω Minimalna rezystancja rozwartego styku 10000 Ω
WYJŚCIA :	1 wyjście przekaźnikowe styk zwierny (250 VAC/8A) 4 wyjścia przekaźnikowe przebieżające (250 VAC/8A)
INNE:	warunkowe zakończenie procesu, programowane w SETUP.
OBCIĄŻALNOŚĆ STYKÓW PRZEKAŹNIKOWYCH	Zalecane zewnętrzne zabezpieczenie - bezpiecznik topikowy: 6,3 A Maksymalny prąd sumaryczny (szyna) - 4A UWAGA ! Nie zaleca się używanie bezpieczników większych niż 6,3 A
SPEŁNIENIA NORMY:	Zgodne z dyrektywami: 89/336/EWG wraz ze zmianami 91/263/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG PN-EN 60751 +A2:1997 PN-92 / E-08106 PN-EN 50082-2:1997 PN-EN 61000-4-5:1999 PN-EN 61000-4-4: 1999 PN-EN 61000-4-2: 1999 EN 61000-4-11: 1997 PN-EN 61000-4-8:1998 PN-EN 60584-1:1997 PN-89/M-53859